



Super High Performance Motor Oil 15W-40 SJ/CF

超高優能引擎油 15W-40 API SJ/CF 是汽柴油引擎先進科技配方，採用最新科技的性能複合添加劑配方，具有標準的 API SJ/CF性能級數，提供優異安定之油膜，抗磨損保護，並具卓越的抗氧化性，進而延長引擎的使用壽命，適合台灣地區天候及時開時停之駕駛型態。黏度級數為 SAE 15W-40。

應用

- (1) 專為具有嚴苛要求的低排放汽柴油引擎，或是以低硫或高硫燃料運轉的舊型柴油引擎設計。
- (2) 符合 SAE 黏度 15W-40 等級，可廣泛使用於各廠車輛、工程機械之四行程引擎、渦輪增壓及機械式增壓之引擎。車輛在嚴苛的環境下運行，如高低溫，密度高灰砂，重負荷下，依然表現良好。
- (3) 本油品符合 API SJ/CF，可完全取代 SG、SH 等級或更早等級之機油，提供車輛更好之引擎潤滑。

性狀表現:

TEST ITEMS	UNIT	METHOD	RESULT
Density@15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.868~0.875
Viscosity@40 °C	c S t	ASTM D445	100.0~120.0
Viscosity@100 °C	c S t	ASTM D445	13.00~14.50
Viscosity Index		ASTM D2270	min 120
Flash Point	°C	ASTM D92	min. 210
Pour Point	°C	ASTM D97	max. -21
CCS@-20°C	mPa·s	ASTM D5293	max. 7000
TBN	mgKOH/g	ASTM D2896	min. 5.00

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司。

特點

- 降低摩擦阻力提高燃油效率性，提升傳輸馬力
- 耐高溫抗剪切油膜能有效保護機件，延長引擎使用壽命
- 與 GPF、DPF 觸媒元素相容，不會傷害觸媒轉換器
- 高溫氧化穩定性良好，能承受渦輪增壓造成之局部高溫
- 優良的清淨分散性，避免油泥的生成

物質安全訊息

請詳閱本產品之安全資料(SDS).

請置放在幼兒無法取得之場所，並避免儲放於曝曬，雨淋等開放區域，儲藏於室內請注意通風。

包裝：200 公升，18 公升，1 公升