



Fully-Synthetic 10W40 SP

超高優能全合成引擎油 10W/40 API SP/GF-6A

是專為最新設計的高性能渦輪增壓汽油引擎所以先進科技配方調配而成，採用最新科技 TwinTURBO-Powertech 的性能複合添加劑配方，以及穩定性能優異的歐洲產地合成基礎油，使其具有高標準的 API SP 性能級數，充分提升了引擎的全方位保護及各項性能展現。黏度級數為 SAE 10W/40。

應用

- (1) 專為超高性能的渦輪增壓引擎所調製的高節能新保護機制的機油。
- (2) 符合 SAE 黏度 10W40 等級，具有極優良的低溫流動特性。
- (3) 本油品符合美、日等國汽車製造廠商要求高品質之高品質級之規格，符合 API SP/GF-6A。

性狀表現:

TEST ITEMS	UNIT	METHOD	10W40
Density@15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.866
Viscosity@40 °C	cSt	ASTM D445	108.2
Viscosity@100 °C	cSt	ASTM D445	15.45
Viscosity Index		ASTM D2270	151
Flash Point	°C	ASTM D92	Report
Pour Point	°C	ASTM D97	max. -30
CCS@-25°C	mPa·s	ASTM D5293	max. 7000
TBN	mgKOH/g	ASTM D2896	min. 6.00

*數值為產品正常摻配下所產生，每批產品的數據在容許範圍內會變動，但不影響產品性能。

特點

- 節能科技配方，降低摩擦阻力提高燃油效率性，提升傳輸馬力。
- 耐高溫抗剪切油膜能有效保護機件，延長引擎使用壽命。
- 與 DPF 觸媒元素相容，不會傷害觸媒轉換器。
- 高溫氧化穩定特性極高，能承受渦輪增壓造成之局部高溫。
- 良好的清淨分散性，避免油泥的生成。
- LSPI- 預防低速早燃的爆震損壞疑慮。
- Chain-Wear Sequence X 本油品具有最新正時鏈條保護性能規範。

物質安全訊息

請詳閱本產品之安全資料(SDS)。

請置放在幼兒無法取得之場所，並避免儲放於曝曬，雨淋等開放區域，儲藏於室內請注意通風。

包裝：200 公升，18 公升，1 加侖，1 公升