



CASOKU ATF Type 4

自動變速箱油 Type 4

CASOKU ATF Type 4 高性能、高度剪切穩定。使用三次加氫精煉基礎油，特殊摩擦係數控制劑與複合添加劑調配而成，具有傳動靜肅性與傳動力提升及潤滑保護機件功能，適用廣泛工作溫度範圍的自動變速箱油。本產品通過多項車廠及變速箱規格測試，廣泛使用於各式車種的產品。

應用

- (1) 適用 TOYOTA，MITSUBISHI 等廠牌之汽油及柴油引擎之新型改良式 (SLIP-LOCKUP 系統) 自動變速箱專用油。
- (2) 符合 JASO 1A，Toyota T-IV，WS 等標準規範。

性狀表現

TEST ITEMS	UNIT	METHOD	RESULT
Specific Gravity		ASTM D4052	0.837
Viscosity @ 40 °C	cSt	ASTM D445	33
Viscosity @ 100 °C	cSt	ASTM D445	7
Viscosity Index		ASTM D2270	min. 180
Flash Point	°C	ASTM D92	Report
Pour Point	°C	ASTM D97	max. -39
Color		visual	Red

特點

- 延長自動變速箱使用壽命
優越的黏度指數改進劑能提供剪切穩定性，使的內部零件得以在不同溫度下接受到穩定的潤滑油膜保護。
- 運行平穩，換檔順暢
因為獨特之摩擦係數調整配方，使變速進行時平滑順暢，不會有頓挫感，亦可立刻傳輸動力，使駕駛更容易操作。
- 在嚴苛的駕駛環境下，如高溫，低溫，灰砂密度高，重負荷下，依然表現良好，不至於有油泥及膠狀物的產生。

物質安全訊息

請詳閱本產品之安全資料(SDS)。

請置放在幼兒無法取得之場所，並避免儲放於曝曬，雨淋等開放區域，儲藏於室內請注意通風。

包裝：200 公升，18 公升，1 加侖，1 公升