



CASOKU Refrigeration Oil 冷凍機油

本類油料專為冷凍壓縮機之潤滑而設計的高性能和低流動點潤滑油，冷凍機油主要起潤滑、密封、降溫以及能量調節四個作用。本類油料精煉度極高，具有良好的氧化穩定性、解乳化性及防銹性。具有超低流動點、極低殘碳量且不與氨氣產生作用之特性。最適用於冷凍機、空氣壓縮機汽缸及曲軸等潤滑之用。

應用

- 冷凍機汽缸潤滑
- 空氣壓縮機汽缸潤滑
- 真空泵汽缸軸承潤滑

性狀表現

TEST ITEMS	UNIT	METHOD	32	46	68
Specific Gravity@15.6°C		ASTM D4052	0.856	0.862	0.868
Viscosity @ 40°C	c S t	ASTM D445	32.89	46.04	68.23
Viscosity @ 100°C	c S t	ASTM D445	5.645	6.921	8.869
Viscosity Index		ASTM D2270	111	107	103
Flash Point	°C	ASTM D92	Report	Report	Report
Pour Point	°C	ASTM D97	-39	-39	-39
TAN	mgKOH/g	ASTM D664	0.10	0.10	0.10

*數值為產品正常摻配下所產生，每批產品的數據在容許範圍內會變動，但不影響產品性能。

特點

- 具有極優異之氧化安定、解乳化性
- 本油品具極低溫流動點、極低殘碳量
- 不與氨氣作用而產生沉澱

物質安全訊息

請詳閱本產品之物質安全資料(SDS)。

請置放在幼兒無法取得之場所，並避免儲放於曝曬，雨淋等開放區域，儲藏於室內請注意通風。