



CASOKU Hydraulic Oil 液壓油

CASOKU Hydraulic oil 是一種高品質液壓油，專為各種工業和移動液壓系統應用而開發。可為液壓泵和馬達提供出色的磨損保護，並保護液壓系統組件不受鏽蝕和腐蝕，具有出色的抗氧化性和高溫下的熱穩定性，可最大程度地減少沉積物的形成並延長使用壽命及具有出色的水分離性能，可最大程度地減少乳液的形成，可以抵抗過多的泡沫堆積。

應用

- 一般工業如自動化機械、工具機以及升降設備等
- 戶外移動式液壓系統如工程機械、挖土機及其他運輸、農業或船用液壓系統等

規範與認證

- Denison HF-0, HF-1, HF-2
- DIN 51524 (Part I & II)
- Cincinnati Machine P-68/69/70

性狀表現

TEST ITEMS	UNIT	METHOD	RESULT				
ISO Grade No.			32	46	68	100	150
Specific Gravity @ 15.6°C		ASTM D4052	0.856	0.863	0.868	0.873	0.882
Viscosity @ 40 °C	cSt	ASTM D445	32	47	69	100	153
Viscosity @ 100 °C	cSt	ASTM D445	5.57	7.01	8.95	11.37	14.9
Viscosity Index		ASTM D2270	108	107	101	98	96
Flash Point	°C	ASTM D92	Report	Report	Report	Report	Report
Pour Point	°C	ASTM D97	-27	-24	-21	-21	-18

*數值為產品正常摻配下所產生，每批產品的數據在容許範圍內會變動，但不影響產品性能。

特點

- 延長了設備使用壽命，特製之抗磨損配方，有效保護油膜完整，不易因外力破壞
- 減少機具設備的維修次數與成本，因為抗氧化及防鏽技能有效減少腐蝕性固體顆粒形成，減少造成機件表面刮傷的機會
- 良好之油水分離性，避免遭受水分的污染

物質安全訊息

請詳閱本產品之安全資料(SDS).

請置放在幼兒無法取得之場所，並避免儲放於曝曬，雨淋等開放區域，儲藏於室內請注意通風。

包裝：200 公升，18 公升，1 加侖，1 公升