



## CASOKU VHVI Zinc-Free Hydraulic Oil

### 高黏度指數型無鋅液壓油

本油品採用無鋅抗磨添加劑(Zinc-Free)，具備熱穩定及抗氧化性能，防止高溫油泥產生，延長使用壽命，抗泡沫添加劑加強其消泡快速之性能，亦有良好的抗乳化特性，減少油泥可防止過濾器阻塞。無鋅液壓油能確保低灰的性能表現，不致於污染過濾設備，特別適合裝有精密過濾設備及含銀、銅部件之液壓系統。

### 應用

- 工業液壓傳動系統
- 齒輪幫浦或葉片式幫浦
- 密閉式輕負荷齒輪箱
- 適用設備液壓系統中含有銀或銅的部件使用

### 規範與認證

- DIN 51524-2
- Fives P-68, P-69 and P-70
- ISO 11158 HM
- ISO 20763 vane pump test

### 性狀表現

TEST ITEMS	UNIT	METHOD	RESULT		
ISO Grade No.			<b>32</b>	<b>46</b>	<b>68</b>
Specific Gravity @ 15.6°C		ASTM D4052	0.855	0.863	0.869
Viscosity @ 40 °C	c S t	ASTM D445	31.1	47.3	67.7
Viscosity @ 100 °C	c S t	ASTM D445	6.13	8.26	10.8
Viscosity Index		ASTM D2270	150	150	150
Flash Point	°C	ASTM D92	200	226	234

\*數值為產品正常摻配下所產生，每批產品的數據在容許範圍內會變動，但不影響產品性能。

### 物質安全訊息

請詳閱本產品之安全資料(SDS)。

請置放在幼兒無法取得之場所，並避免儲放於曝曬，雨淋等開放區域，儲藏於室內請注意通風。

包裝：200 公升，18 公升，1 加侖，1 公升