



CASOKU 工業齒輪油

CASOKU 齒輪油添加極壓添加劑、抗氧化、防鏽、防泡沫配方調製而成，能在金屬表面形成堅韌油膜，專為潤滑在中度至嚴酷情況下運行的重載封閉式齒輪傳動裝置而開發，可減少沉積物的形成並提供出色的齒輪箱清潔度。

CASOKU 齒輪油的配方提供極壓和抗磨性能，防鏽和防腐蝕性能以及抗泡沫性，具有高承載能力，防止劃傷和磨損及出色的抗氧化性和高溫的熱穩定性，可減少油泥的形成，具有較長的使用壽命。防止齒輪和軸承生鏽和腐蝕，提供優異的性能表現。

應用：

- 一般工業重載齒輪系統
- 適用於低轉速、負載較大的軸承系統。

規範與認證：

- AGMA 252.04
- ISO 12925-1 CKC
- ISO 6743 - 6 CKC
- US Steel 224
- DIN 51517 Part III

性狀表現：

ISO Grade	68	100	150	220	320	460
黏度@40°C	68.2	100.3	152	221	322	460
黏度@100°C	8.73	11.37	14.83	19.16	24.01	30.40
黏度指數	100	100	98	98	95	95
密度@15°C kg/l	0.871	0.874	0.884	0.887	0.896	0.899
閃火點,°C	222	228	236	248	252	300
流動點,°C	-21	-21	-18	-15	-12	-9

*數值為產品正常摻配下所產生，每批產品的數據在容許範圍內會變動，但不影響產品性能。

物質安全訊息

請詳閱本產品之安全資料(SDS).

請置放在幼兒無法取得之場所，並避免儲放於曝曬，雨淋等開放區域，儲藏於室內請注意通風。

包裝：200 公升，18 公升，1 加侖，1 公升