



## CASOKU Bio-Tec Long-Life 100% Radiator Coolant ( CASOKU Radicool 37.5% Coolant )

- 等級規範：本產品適用規範於、AFNOR 15-601、BS 6580 與歐洲 ACEA "Test-Sequence" 美國 ASTM D 3306、D4985 日本 JIS K 2234 等主要水箱冷卻液國際標準，及 OEM 規範 VW TL774C、GM 6043M、GM 6277M 以及 NES M 5059 (NISSAN)，北約組織之 NATO S 757 (AL39) 標準。
- 適用範圍：各類汽柴油車輛引擎水箱抗凍劑。
- 本產品屬於 100% 濃縮型乙二醇基水箱冷凍液，需要以不同比例水(建議使用軟水或純水)稀釋後使用。
- 特性：採用最新之防銹抗腐蝕環保科技配方技術，具有功能特性：
  - (1) 優越的防銹抗腐蝕效果，延長水箱與冷卻系統零配件等壽命，耐用時間更超越傳統水箱精，可大大降低維修成本。
  - (2) 高溫穩定性：與水箱冷卻系統內之鑄鐵/不銹鋼、銅或鋁合金、等有關之金屬材質完全相容。亦與傳統型水箱精相容，改用或換用本水箱精毫無困擾。
  - (3) 散熱極佳功能：最新防銹抗蝕技術，可同時保護金屬又不妨礙散熱，提升過熱負荷保護，最佳的引擎散熱與水箱冷卻系統使用壽命。

性狀表現：

比 重	Specific Gravity, 15/15°C	1.108
平衡沸點	Equilibrium Boiling Point, °C, D1120	179
酸 鹼 值	pH	8.99
折 射 率	Refractive Index, 20°C	1.41
保留鹼度	Reserved Alkalinity, ml, D1121, 0.1N HCl titrate to 10ml sample to pH 5.5	4.05
顏 色	Color	綠色
產品編號	Product No.	LL100
比 重	Specific Gravity, 15/15°C	1.05
平衡沸點	Equilibrium Boiling Point, °C, D1120	110
酸 鹼 值	pH	7.45
折 射 率	Refractive Index, 20°C	1.13
保留鹼度	Reserved Alkalinity, ml, D1121, 0.1N HCl titrate to 10ml sample to pH 5.5	1.45
顏 色	Color	綠色
產品編號	Product No.	RC37.5