

CASOKU Fully Synthetic TORQUE 5W-50

CASOKU Fully Synthetic TORQUE 是專為汽油引擎所先進科技配方調配而成，採用最新科技 SYN-FLOW TECH 的添加劑配方，以及穩定性與抗氧化性能優異的精煉基礎油，使其具目前高標準的 API SN 等級性能，充分提升了引擎的全方位保護及各項性能展現。黏度級數為 SAE 5W/50。

性能

- (1) 本產品使用最新型低磷環保配方技術，適合加裝觸媒轉化器之現代車輛，可延長觸媒轉化器使用，減少排放污染。
- (2) 本產品配方添加抗氧化及抗磨損劑，能使引擎機油高溫穩定性，超潤油膜科技，降低摩擦阻力，提升輸出馬力。
- (3) 本油品符合美、日等國汽車製造廠商要求高品質 API SN/CF 級之規格，亦符合歐洲車廠要求高品質 ACEA A3-02/ B3-00/B4-02，Mercedez-Benz 229.31/229.51，VW505.00 505.01，Japanese VTW Tested，以及 ILSAC GF-5 等規格。
- (4) 符合 API SN/CF 等級，可完全取代 SM、SL、SJ、SH、SG 等級或更早等級之機油，提供車輛更好之引擎潤滑。

性狀表現

TEST ITEMS	UNIT	METHOD	RESULT
Specific Gravity		ASTM D4052	0.850~0.870
Viscosity @ 40 °C	cSt	ASTM D445	100.0~110.0
Viscosity @ 100 °C	cSt	ASTM D445	16.80~17.50
Viscosity Index		ASTM D2270	min. 155
Flash Point	°C	ASTM D92	min. 230
Pour Point	°C	ASTM D97	max. -36
CCS @ -30°C	mPa-s	ASTM D5293	max. 6600
TBN	mgKOH/g	ASTM D2896	min. 7.50

物質安全訊息

請詳閱本產品之物質安全資料(MSDS)。請置放在幼兒無法取得之場所，並避免儲放於曝曬，雨淋等開放區域，儲藏於室內請注意通風。