



CASOKU 4T 10W-40 SJ

CASOKU 4T 10W-40 符合美國石油學會引擎機油規格 API SJ 要求，以及 JASO MA2 等級，搭配卓越抗氧化、清淨分散與抗磨損等添加劑，可加強機油抗氧化之穩定性能以及大幅提升引擎零件的清潔度，直到下次換機油前，提供持續性的清潔及潤滑保護，使引擎性能維持高效能馬力輸出。

應用

- (1) 具極佳的清淨分散、減少氧化、抗磨損能力，使引擎特別清潔及降低機件磨損。
- (2) 適用於加裝觸媒轉化器之現代四行程引擎機車。
- (3) 優良的抗磨、抗氧化、抗腐蝕、防鏽及消泡能力。
- (4) 適用於齒輪箱潤滑及濕式離合器之四行程機車，離合器不會有打滑現象。

性狀表現

TEST ITEMS	UNIT	METHOD	RESULT
Specific Gravity		ASTM D4052	0.868
Viscosity @ 40 °C	cSt	ASTM D445	100
Viscosity @ 100 °C	cSt	ASTM D445	14.3
Viscosity Index		ASTM D2270	147
Flash Point	°C	ASTM D92	min. 220
Pour Point	°C	ASTM D97	max. -27
TBN	mgKOH/g	ASTM D2896	min. 5.00

特點

- 耐熱及抗氧化性佳，確保機油有更長效的壽命。
- 低摩擦係數，增加引擎運轉效率，節省燃料。
- 提供抗磨耗保護，減少零件故障機率。
- 低揮發性，減少機油消耗。

物質安全訊息

請詳閱本產品之安全資料(SDS).

請置放在幼兒無法取得之場所，並避免儲放於曝曬，雨淋等開放區域，儲藏於室內請注意通風。

包裝: 200 公升, 18 公升, 1 加侖, 1 公升