



DOT-4 煞車油 Super Brake Fluid DOT4

Super Brake Fluid DOT4

- 本油品完全符合美國聯邦車輛安全標準 FMVSS 116 之 DOT 4 煞車油規格，並且優於美國汽車學會 SAE J1703 規格，與國際標準組織 ISO 4925 指定之主要規範標準。
- 本油品適合於指定上述規格為液壓煞車系統用油標準的各式車輛，包括小轎車、大小客車、大小卡車、拖車、工程重機械等。
- 本油品為非礦物油基(Non-Petroleum Base)型。使用中應絕對避免受到一般礦油型油脂的污染，以免發生煞車系統皮咬死或漏油情形。
- 本油品具有高沸點的特性，平衡迴流沸點高於 270°C，行車更有保障。完全適合於本地氣候，耐用期長且抗沸效果特佳。
- 本油品使用後應蓋緊瓶蓋，避免塵埃與水份進入，影響煞車油品質。



性狀表現:

TEST ITEMS	UNIT	METHOD	RESULT
Specific Gravity @ 15.6°C		ASTM D4052	1.112
Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D445	1112
Viscosity @ 100 °C	cSt	ASTM D445	2.658
Flash Point	°C	ASTM D92	150
ERBP	°C		270
Wet ERBP	°C		166
PH			9.6

物質安全訊息

請詳閱本產品之安全資料(SDS)

請置放在幼兒無法取得之場所，並避免儲放於曝曬，雨淋等開放區域，儲藏於室內請注意通風。

包裝：200 公升，19 公升，4 公升，1 公升